



MEDIDAS NO ESPECIFICADAS EN MM.

NUMERO DE MODELO		F10C	F15C	
CABALLOS DE VAPOR		10	15	
LONGITUD	TOTAL	A	1,77	2,10
	BASE A FRENTE	B	0,47	0,48
	BASE	C	1,16	1,47
ANCHO	EN CAMISA	D	0,83	0,83
	BASE	E	0,49	0,49
ALTURA	TOTAL	F	1,26	1,26
	PISO A CHIMENEA	G	1,29	1,29
	PISO A UNION SALIDA VAPOR	H	1,16	1,16
CHIMENEA	PISO A CAMISA	I	0,32	0,32
	DIAMETRO (NOMINAL)	J	0,20	0,20
	LOCALIZACION	K	0,11	0,11
SALIDA DE VAPOR	LOCALIZACION	L	0,38	0,42
	TAMAÑO 150.300#		1"	1"
LUZ	RECORRIDO PUERTA DELANTERA	M	0,92	0,92
	RECORRIDO PUERTA TRASERA	N	0,60	0,60
	CAMBIO FRONTAL DE TUBOS	O	0,92	1,07
	CAMBIO TRASERO DE TUBOS	P	0,75	1,05
LONGITUD MINIMA	DEL CUARTO DE CALDERAS PARA			
CAMBIO O LIMPIEZA	DE TUBOS			
	PARTE DELANTERA		3,28	3,77
	PARTE TRASERA		3,43	4,06
CONEXIONES	AGUA DE ALIMENTACION		3/4"	3/4"
	PURGA (100 A 200)		1"	1"
	ORIFICIOS DE INSPECCION		3	3
	ENTRADA Y SALIDA DE COMBUSTIBLE No. 2		3/8"	3/8"
	GAS (1000 BTU)		1"	1"
SUPERFICIE DE CALENTAMIENTO FT2 (LADO DE FUEGO)			40	53
VAPOR LIBRAS / HORA A 212 oF.			345	518
BTU SALIDA 1000 BTU / HR			335	502
CONTENIDO DE AGUA (NIVEL NORMAL) LBS.				657
COMBUSTIBLE LIVIANO (ACPM)			3	4,5
PESO APROXIMADO DE EMBARQUE KGS			600	800
CONSUMO GAS NATURAL M3/HR			11,83	17,7

* CONSUMO DE COMBUSTIBLE BASADO EN UN RENDIMIENTO DEL 83% DE COMBUSTIBLE A VAPOR

* LAS MEDIDAS PODRAN SER MODIFICADAS POR EL FABRICANTE SIN PREVIO AVISO